

MTX-MONITOR.V3b Technische Daten

wenn nicht anders angegeben von sym. Eingang auf sym. Monitorausgang gemessen bei 10 kΩ Last, Verstärkung 0 dB und + 6 dBu
Arbeitspegel bzw. 0 dBu an Cinch-Eingängen. Werte in () Klammern bei + 18 dBu (+12 dBu an Cinch-Eingang) Arbeitspegel gemessen

max. Eingangspegel :	+24,0 dBu sym. Eingänge, +17,7 dBu asym. Eingänge (max. +23,4 dBu einstellbar**)		
Eingangsimpedanz:	20 kΩ symmetrisch (XLR) 1 MΩ asymmetrisch (Cinch)		
Gleichtaktunterdrückung sym. Eingänge 1 kHz/10 kHz :	> 60 dB/60 dB (typ. > 70 dB)		
max. Ausgangspegel sym Ausgänge und METER OUT:	+ 24,0 dBu an 10 kΩ sym. Ausgänge +24,0 dBu an 10 kΩ asym. Ausgänge		
max. Ausgangspegel asymmetrische Ausgänge:	+ 18,0 dBu an 10 kΩ (max. +24,0 dBu einstellbar**)		
Ausgangsimpedanz Monitor 1 (XLR):	< 25 Ω		
Ausgangsimpedanz Monitor 2 und Meter Out (Cinch):	< 1 Ω		
Symmetrie der Ausgangsspannung :	> 55 dB/1 kHz > 50 dB/10 kHz		
Symmetrie der Ausgangsimpedanz :	> 50 dB/1 kHz > 50 dB/10 kHz		
max. Last an sym.und asymmetrischen Ausgängen:	600 Ω bei +23,8 dBu / 300 Ω bei + 21 dBu (Monitor1 und Monitor 2 out)		
Frequenzgang:	2 Hz...60 kHz ± 0,01 dB 1 Hz...500 kHz ± 0,1 dB 0,25 Hz...1,4 MHz ± 3 dB		
Großsignalbandbreite:	1 Hz...100 kHz < ± 0,2 dB		
Phasengang absolut:	20 Hz 20 kHz < ± 1,5°		
Phasengang relativ links < > rechts :	20 Hz ...20 kHz < ± 0,1°		
nichtlineare harmonische Verzerrungen (THD) :	1 kHz < 0,00015 % typ. < 0.0001 % (1 kHz < 0,0004 %)		
nichtlineare harm. Verzerrungen + Noise (THD+N) :	1 kHz ≤ 0,0006 % 10 kHz < 0,0012 % (1 kHz < 0,0005 % 10 kHz < 0,0025 %)*		
Differenztonverzerrungen 10,5 kHz Differenz 1 kHz :	< 0,00004 % (< 0,0005 %)		
Intermodulation 60 Hz/8 kHz :	< 0,0008 % (< 0,005 %)		
Übersprechdämpfung Eingang/Eingang:	1 kHz > 125 dB 10 kHz > 110 dB		
Übersprechdämpfung links < > rechts:	1 kHz > 110 dB 10 kHz > 100 dB		
max. Verstärkung Eingang > Ausgang:	+ 6 dB (zusätzlich +6 dB von asym. Eingang auf sym. Ausgang)		
Verstärkungsabweichung Eingang/Eingang:	< ± 0,02 dB		
Verstärkungsabweichung Ausgang/Ausgang typ:	< ± 0,03 dB		
Balance Regelbereich:	± 6 dB (13 Stufen)		
Balance Schrittweite:	1,0 dB ± < 0,2 dB (typ. ± 0,05 dB)		
Pegelsteller Regelbereich:	+ 6 dB ...- 105 dB		
Pegelsteller Gleichlauf links < > rechts (+6...-60 dB):	< ± 0,1 dB typ. < ± 0,05 dB		
Pegelstellerauflösung Arbeitsbereich (+6...-40 dB):	0,5 dB (intern 0,125 dB)		
Fremdspannung.....MONITOR-OUT sym. unbewertet :	-99,0 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang	-100,3 dBu
Störspannung.....MONITOR-OUT sym. bewertet :	-102,0 dBu A-Bewertung eff	über Cinch-Eingang	-103,0 dBu
Geräuschspannung MONITOR-OUT sym. bewertet :	-88,5 dBu CCIR 468-3 qp	über Cinch-Eingang	- 89,7 dBu
Fremdspannung.....RECORD-OUT unbewertet :	-107,0 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang	- 108,0 dBu
Störspannung.....RECORD-OUT bewertet :	-112,0 dBu A-Bewertung eff	über Cinch-Eingang	- 112,0dBu
Geräuschspannung RECORD-OUT bewertet :	-99,0 dBu CCIR 468-3 qp	über Cinch-Eingang	- 99,0 dBu
Fremdspannung.....METER-OUT/DIREKT OUT unbewertet :	-102,5 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang	-105,0 dBu
Geräuschspannung.METER-OUT/DIREKT OUT bewertet :	-92,5 dBu CCIR 468 qp	über Cinch-Eingang	- 95,5 dBu
Dynamik.....MONITOR-OUT sym. :	123,0 dB CCIR eff. unbewertet	über Cinch-Eingang	124,0 dB
Dynamik.....MONITOR-OUT sym. :	126,0 dB A-Bewertung eff	über Cinch-Eingang	126,3 dB
Dynamik.....RECORD-OUT :	124,3 dB CCIR eff. unbewertet	über Cinch-Eingang	125,3 dB
Dynamik.....RECORD-OUT :	129,3 dB A-Bewertung eff.	über Cinch-Eingang	129,3 dB
Schaltsschwelle Clip-Anzeige:	+ 23,5 dBu sym. Ein- und Ausgänge +17,5 (23,5**) dBu asym. Eingänge		

KOPFHÖRERVERSTÄRKER

max. Ausgangspegel:	+ 24,0 dBu		
max. Ausgangsleistung:	2 x 600 mW an 150 Ω (THD < 0,1%)		
Ausgangsimpedanz:	< 5 Ω		
max. kapazitive Belastung:	47 nF		
Ausgangsspannung unter Last:	+ 23,5 dBu/600 Ω + 23,0 dBu/300 Ω + 22 dBu/150 Ω + 14,5 dBu/60 Ω		
nichtlineare Verzerrungen (THD): (400 Hz..80 kHz):	Ua + 20 dBu 1 kHz ≤ 0,0010 % 10 kHz ≤ 0,0030 % an 150 Ω		
Frequenzgang :	20 Hz ...20 kHz < +/- 0,05 dB		
Geräuschspannung CCIR 468 qp (Gain = 0,0 dB) :	< -90,0 dBu		
Fremdspannung 20 Hz..20 kHz eff. (Gain = 0,0 dB) :	< -98,0 dBu		

MTX MONITOR.V3b Stromversorgung :	230V / 50..60 Hz (115V / 60 Hz kurzfristig lieferbar)		
Leistungsaufnahme typ.:	13 W		
Leistungsaufnahme max.:	19 W (inkl. Remote und digitalem Router AMS-2 DAR bzw. PAS-8)		
Schutzklasse:	1		
Abmessungen Hauptgerät:	19 Zoll/1HE 483 x 44 x 250mm Gewicht: 3,7 kg Gehäuse/Front : 7035 oder schw.		
Abmessungen Fernbedienung:	150 x 195 x 50mm Gewicht: 0,6 kg ABS-Kunststoff Farbe : RAL 7035		
Garantie:	3 Jahre auf Arbeitszeit und Material		

* Messbandbreite bei 1 kHz Messfrequenz : 20Hz..20kHz, bei 10 kHz Messfrequenz : 20Hz..80 kHz

** bei Abgleich der asymmetrischen Ein- oder Ausgänge im Gerät für Leitungspegel von + 6 dBu.

Alle Ein- und Ausgänge können ohne Beeinträchtigung der technischen Daten auch asymmetrisch betrieben werden. Im Gegensatz zu üblichen Verstärkerschaltungen ändert sich die Aussteuerungsreserve dadurch nicht! Die Ausgangspegel-Differenz zwischen symmetrischer und unsymmetrischer Beschaltung beträgt : < 0.1 dB. Alle Ausgänge sind kurzschlussfest.

MTX-MONITOR.V3b TV Technische Daten

wenn nicht anders angegeben am sym. MONITOR -AUSGANG gemessen bei 10 kΩ Last, Verstärkung 0 dB und + 6 dBu Arbeitspegel an sym. Eingang. Werte in () Klammern bei + 18 dBu Arbeitspegel gemessen

max. Eingangspegel :	+ 24,0 dBu XLR-Eingänge	+23,4 dBu Cinch-Eingänge (bei THD < 0,1%)
Eingangsimpedanz :	20 kΩ symmetrisch (XLR)	1 MΩ asymmetrisch (Cinch)
Gleichtaktunterdrückung sym. Eingänge 1 kHz/10 kHz :	> 60 dB/60 dB (typ. > 70 dB)	
max. Ausgangspegel sym. Ausgänge :	+ 24,0 dBu an 10 kΩ	
max. Ausgangspegel asymmetrische Ausgänge :	+ 24,0 dBu an 10 kΩ	
Ausgangsimpedanz Monitor 1 (XLR):	< 25 Ω	
Ausgangsimpedanz Monitor 2 und Meter (Cinch):	< 1 Ω	
Symmetrie der Ausgangsspannung :	> 55 dB/1 kHz > 50 dB/10 kHz	
Symmetrie der Ausgangsimpedanz :	> 50 dB/1 kHz > 50 dB/10 kHz	
max. Last sym. und asymmetrische Monitor-Ausgänge:	600 Ω bei +23,8 dBu / 300 Ω bei + 21 dBu	
Frequenzgang :	2 Hz...60 kHz ± 0,01 dB	1 Hz...500 kHz ± 0,1 dB 0,25 Hz...1,4 MHz ± 3 dB
Großsignalbandbreite :	1 Hz...100 kHz < ± 0,2 dB	
Phasengang absolut :	20 Hz 20 kHz < ± 1,5°	
Phasengang relativ links < > rechts :	20 Hz ...20 kHz < ± 0,1°	
nichtlineare harmonische Verzerrungen (THD) :	1 kHz < 0,00015 % typ. < 0,0001 % (1 kHz < 0,0004 %)	
nichtlineare harmonische Verzerrungen + Noise (THD+N) :	1 kHz < 0,0006 % 10 kHz < 0,0012 % (1 kHz < 0,0005 % 10 kHz < 0,0025 %)*	
Differenztonverzerrungen 10,5 kHz Differenz 1 kHz :	< 0,00004 % (< 0,0005 %)	
Intermodulation 60 Hz/8 kHz u. Pegelverhältnis 4:1 :	< 0,0008 % (< 0,005 %)	
Übersprechdämpfung Eingang/Eingang :	1 kHz > 125 dB	10 kHz > 110 dB
Übersprechdämpfung links < > rechts :	1 kHz > 110 dB	10 kHz > 100 dB
max. Verstärkung Eingang > Ausgang :	+ 6,0 dB	
Verstärkungsabweichung Eingang links / Eingang rechts :	< ± 0,02 dB	
Verstärkungsabweichung Ausgang/Ausgang typ :	< ± 0,02 dB	
Balance Regelbereich :	± 6 dB (13 Stufen)	
Balance Schrittweite :	1,0 dB ± < 0,2 dB (typ. ± 0,05 dB)	
Pegelsteller Regelbereich :	+ 6 dB ...- 105 dB	
Pegelsteller Gleichlauf links < > rechts (+6...-60 dB) :	< ± 0,1 dB typ. < ± 0,05 dB	
Pegelstellerauflösung Arbeitsbereich (+6...-40 dB) :	0,5 dB (intern 0,125 dB)	
Fremdspannung MONITOR-OUT sym. unbewertet :	-99,0 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang -100,6 dBu
Störspannung MONITOR-OUT sym. bewertet :	-102,0 dBu A-Bewertung eff	über Cinch-Eingang -103,8 dBu
Geräuschspannung MONITOR-OUT sym. bewertet :	-88,5 dBu CCIR 468-3 qp	über Cinch-Eingang - 90,0 dBu
Fremdspannung RECORD-OUT unbewertet :	-102,2 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang -105,0 dBu
Störspannung RECORD-OUT bewertet :	-106,5 dBu A-Bewertung eff	über Cinch-Eingang -109,5 dBu
Geräuschspannung RECORD-OUT bewertet :	-92,2 dBu CCIR 468-3 qp	über Cinch-Eingang - 97,0 dBu
Fremdspannung METER-OUT/DIREKT OUT unbewertet :	-102,8 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang -105,0 dBu
Geräuschspannung METER-OUT/DIREKT OUT bewertet :	-92,2 dBu CCIR 468 qp	über Cinch-Eingang - 97,0 dBu
Dynamik MONITOR-OUT sym. :	123,0 dB CCIR eff. unbewertet	über Cinch-Eingang 124,5 dB
Dynamik MONITOR-OUT sym. :	126,0 dB A-Bewertung eff	über Cinch-Eingang 127,5 dB
Dynamik RECORD-OUT :	125,6 dB CCIR eff. unbewertet	über Cinch-Eingang 128,4 dB
Dynamik RECORD-OUT :	129,8 dB A-Bewertung eff.	über Cinch-Eingang 132,8 dB
Schaltswelle Clip-Anzeige im Monitorweg :	+ 23,5 dBu	

KOPFHÖRERVERSTÄRKER

max. Ausgangspegel :	+ 24,0 dBu
max. Ausgangsleistung :	2 x 600 mW an 150 Ω (THD < 0,1%)
Ausgangsimpedanz :	< 5 Ω
max. kapazitive Belastung :	47 nF
Ausgangsspannung unter Last :	+ 23,5 dBu/600 Ω + 23,0 dBu/300 Ω + 22,0 dBu/150 Ω + 14,5 dBu/60 Ω
nichtlineare Verzerrungen (THD): (400 Hz..80 kHz) :	U _a + 20 dBu 1 kHz < 0,0010 % 10 kHz < 0,0030 % an 150 Ω
Frequenzgang :	20 Hz ...20 kHz < ± 0,05 dB
Geräuschspannung CCIR 468 qp (Gain = 0,0 dB) :	< -90,0 dBu
Fremdspannung 20 Hz..20 kHz eff. (Gain = 0,0 dB) :	< -98,0 dBu
Stromversorgung :	230V / 50..60 Hz (115V / 60 Hz kurzfristig lieferbar)
Leistungsaufnahme typ.:	13 W
Leistungsaufnahme max.:	19 W (inkl. Fernbedienung und digitalem Router AMS-2 DAR bzw. PAS-8)
Schutzklasse :	1
Abmessungen Hauptgerät :	19 Zoll/1HE 483 x 44 x 250mm Gewicht: 3,7 kg Gehäuse/Front : 7035 oder schw.
Abmessungen Fernbedienung :	150 x 195 x 50mm Gewicht: 0,6 kg ABS-Kunststoff Farbe : RAL 7035
Garantie :	3 Jahre auf Arbeitszeit und Material

* Messbandbreite bei 1 kHz Messfrequenz : 20Hz..20kHz, bei 10 kHz Messfrequenz : 20Hz..80 kHz

Alle Ein- und Ausgänge können ohne Beeinträchtigung der technischen Daten auch asymmetrisch betrieben werden. Im Gegensatz zu üblichen Verstärkerschaltungen ändert sich die Aussteuerungsreserve dadurch nicht! Die Ausgangspegel-Differenz zwischen symmetrischer und unsymmetrischer Beschaltung beträgt : < 0.1 dB. Alle Ausgänge sind kurzschlussfest.